



Генератор вогнегасного аерозолю Модель ФОГГС 3.0 G (куб):



Ефективне пожежогасіння,
розроблене для великомасштабних
застосувань

(23-30 куб.м. захищеного об'єму)

Склади зберігання зброї
Центри військового управління
Промислові об'єкти
Сховище даних і серверні кімнати

Низька вартість: Аерозольні системи коштують набагато дешевше, ніж інші продукти на ринку сьогодні. Легкий монтаж: труби або балони під тиском не потрібні.

Cooler Aerosol: аерозоль із значно нижчою температурою, який не потребує охолоджувача.

Низькі витрати на обслуговування та не вимагає підзарядки, тому він завжди готовий до роботи.

Легка вага: легші корпуси, виготовлені з високоякісного пластику, не руйнуються та не іржавіють з часом.

Універсальність: забезпечує надійний захист для широкого діапазону пожежних небезпек і місць. Не пошкоджує: не зашкодить електронному обладнанню, магнітним носіям, цінним речам тощо.

Екологічно чистий: не має потенціалу глобального потепління, не руйнує озоновий шар і нетоксичний.

Ефективність: потрібна дуже мала кількість аерозолю порівняно з іншими системами. Безпечно: доставляє аерозоль прямо у вогонь без збільшення шкідливих речовин.

Доступна термічна та електрична ініціація.

Генератори поставляються в комплекті з кронштейнами.

Модель	AGS Вага агенту	Спосіб активації	Захищений об'єм	Час розрядки	Розмір
FOGGS 3,0G	3000 г	Електро і ТЕРМО	23*30 м3	до 30 сек	220×220×250 мм
Вага бруто 12 кг					

Фото пристрою:



Специфікація:

Item	Parameter	Item	Parameter
Модель	3.0 G/ S-NH	Вага брутто одного юніту	12kg±300g
Робочий діапазон	- 45°C~ + 90°C	Розміри (mm)	220×220×250
Відносна вологість повітря	≤95%RH	Тип активації	Електричний / Термопара
Час розпилювання	≤30s	Пусковий струм	DC24V; ≥500mA
Затримка активації	≤1s	Гарячий старт при температурі	175°C±15°C
Температура на відстані 350 mm від насадку	≤200°C	Зворотній сигнал	Пасивний перемикач
Температура на випускній поверхні	≤200°C	Об'єм що захищається	23-30 m³
Тип та вміст оксиданту	Нітрат стронцію: 60% ± 5% Нітрат калію: 20% ± 2%	Термін використання	10 years